

**ГОСТ 4.228—83**

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т**

---

**СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ.  
СТРОИТЕЛЬСТВО**

**МАТЕРИАЛЫ КЛЕЯЩИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ**

**НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**Издание официальное**

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
М о с к в а**

## М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**Система показателей качества продукции.  
Строительство**  
**МАТЕРИАЛЫ КЛЕЯЩИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ**  
**Номенклатура показателей**

**ГОСТ  
4.228—83**

Product-quality index system. Building. Adhesive polymer materials. Nomenclature of indices

МКС 91.100.99

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 18 мая 1983 г. № 101 дата введения установлена

01.01.84

Настоящий стандарт распространяется на полимерные клеящие (каучуковые, латексные, воднодисперсионные, а также на основе синтетических смол) материалы, предназначенные для приклеивания отделочных материалов и облицовочных изделий при внутренней отделке производственных, жилых, общественных и вспомогательных зданий, и устанавливает номенклатуру показателей качества для применения при:

разработке стандартов, технических условий и другой нормативно-технической документации; аттестации продукции, прогнозировании и планировании ее качества; выборе оптимального варианта новых видов продукции; разработке систем управления качеством; представлении отчетности и информации о качестве.

Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на конкретные виды клеящих материалов, утвержденными в установленном порядке.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200—78.

## 1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура показателей качества по критериям и условные обозначения показателей качества приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование критерия и показателя качества	Условное обозначение показателя качества
<b>1. Технический уровень</b>	
<b>1.1. Показатели назначения</b>	<i>H<sub>3</sub></i>
1.1.1. Прочность соединения между основанием и приклеиваемым материалом (клеящая способность), МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	$\sigma$
1.1.2. Вязкость, Па · с (П)	$\eta$
1.1.3. Содержание летучих (нелетучих) компонентов, %	—
1.1.4. Однородность массы	—
1.1.5. Показатели пожарной опасности (температура вспышки °C, температура воспламенения °C, температура самовоспламенения °C)	—

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Июль 2003 г.

© Издательство стандартов, 1983  
 © ИПК Издательство стандартов, 2003

## С. 2 ГОСТ 4.228—83

*Продолжение табл. 1*

Наименование критерия и показателя качества	Условное обозначение показателя качества
<b>1.2. Показатели надежности</b>	<i>H</i>
1.2.1. Гарантийный срок хранения, мес	<i>t<sub>x</sub></i>
1.2.2. Условия хранения	—
1.2.3. Срок службы клеевого соединения, г	—
<b>1.3. Показатели технологичности</b>	
1.3.1. Удельная материалоемкость, кг/ед. продукции	<i>M<sub>y</sub></i>
1.3.2. Энергоемкость изготовления, кВт · ч/т	<i>Э<sub>и</sub></i>
1.3.3. Трудоемкость изготовления материала, чел.-ч/т	<i>T<sub>и</sub></i>
1.3.4. Степень механизации и автоматизации производства, %	—
<b>1.4. Показатели транспортабельности</b>	<i>Tp</i>
1.4.1. Масса (брутто или нетто) единицы упакованного места, кг	<i>M</i>
1.4.2. Вместимость, размеры тары	—
1.4.3. Применение контейнеризации, пакетирования	—
1.4.4. Условия транспортирования	—
<b>1.5. Эргономические показатели</b>	
1.5.1. Концентрация вредных химических веществ, выделяемых во внешнюю среду	<i>Σ<sub>т</sub></i>
<b>2. Стабильность показателей качества</b>	
<b>2.1. Коэффициент вариации, %:</b>	<i>v</i>
2.1.1. Прочности соединения между основанием и приклеиваемым материалом (клеящая способность)	—
2.1.2. Вязкости	—
<b>2.2. Показатели соблюдения стандартов и технических условий</b>	
2.2.1. Процент брака	<i>Br</i>
2.2.2. Процент зарекламированной продукции в общем объеме продукции	<i>P<sub>п</sub></i>
2.2.3. Количество рекламаций, шт.	—
<b>3. Экономическая эффективность</b>	
<b>3.1. Экономические показатели</b>	
3.1.1. Расход основного сырья, кг/т	<i>E</i>
3.1.2. Себестоимость, руб/т	<i>C</i>
3.1.3. Рентабельность, %	<i>P</i>
3.1.4. Оптовая цена, руб/т	<i>Ц</i>
3.1.5. Годовой экономический эффект, получаемый в народном хозяйстве, руб.	<i>Э</i>
<b>4. Конкурентоспособность на внешнем рынке</b>	
<b>4.1. Патентно-правовые показатели</b>	
4.1.1. Показатель патентной защиты	<i>П<sub>з</sub></i>
4.1.2. Показатель патентной чистоты	<i>П<sub>ч</sub></i>
4.1.3. Наличие экспорта	—

1.2. Для отдельных видов клеящих материалов при соответствующем обосновании номенклатура показателей качества может быть изменена (увеличенена или сокращена).

## 2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

2.1. Применяемость показателей качества в зависимости от вида решаемых задач приведена в табл. 2.

Таблица 2

Номер показателя качества по табл. 1	Наименование решаемых задач				
	Разработка стандартов и технических условий	Выбор оптимального варианта новых видов продукции	Аттестация продукции, прогнозирование и планирование ее качества	Разработка систем управления качеством	Отчетность и информация о качестве продукции
1.1.1	+	+	+	+	±
1.1.2	+	+	+	+	±
1.1.3	±	±	±	±	±
1.1.4	+	+	+	+	—
1.1.5	±	±	±	±	±
1.2.1	+	+	+	+	±
1.2.2	+	+	+	+	±
1.2.3	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
1.3.1	+	+	+	+	±
1.3.2	—	+	+	+	±
1.3.3	—	+	+	+	±
1.3.4	—	+	±	+	±
1.4.1	+	+	+	+	±
1.4.2	+	+	±	+	±
1.4.3	—	+	±	+	+
1.4.4	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
1.5.1	±	±	±	±	±
2.1.1	—	—	+	+	—
2.1.2	—	—	+	+	±
2.2.1	—	—	+	+	—
2.2.2	—	—	+	+	+
2.2.3	—	—	+	+	+
3.1.1	—	+	+	+	±
3.1.2	—	+	+	+	+
3.1.3	—	+	+	+	+
3.1.4	—	+	+	+	+
3.1.5	—	+	+	+	±
4.1.1	—	+	±	—	—
4.1.2	—	+	±	—	—
4.1.3	—	+	±	—	—

П р и м е ч а н и е. В табл. 2 знак «+» означает применяемость, знак «—» — неприменимость, знак «(+ )» — показатель является перспективным; знак «±» означает ограниченную применяемость соответствующих показателей качества.

2.2. Показатели качества, обозначенные в табл. 1—2 номерами 1.2.3 и 1.4.4, не вошедшие в действующие нормативно-технические документы, являются перспективными и вводятся дополнительно после разработки методов контроля этих показателей.

Перечень основных kleящих полимерных материалов, применяемых при внутренней отделке зданий, приведен в справочном приложении.

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ КЛЕЯЩИХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ,  
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ ЗДАНИЙ**

1. Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2.
2. Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3.
3. Мастика кумаронофурфурольная КФ.
4. Мастика ДФК.
5. Мастика клеящая «Синтелакс».
6. Мастика клеящая «Гумилакс».
7. Мастика клеящая «Перминид».
8. Клей дисперсионный КДС-2.
9. Клей дисперсионный АДМ-К.
10. Клей латексный КЛ-1.
11. Клей-мастика «Бустилат».

Редактор *Р.Г. Говердовская*  
Технический редактор *О.Н. Власова*  
Корректор *Т.И. Кононенко*  
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартемьяновой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 30.06.2003. Подписано в печать 23.07.2003. Усл. печ. л. 0,93.  
Уч.-изд. л. 0,42. Тираж 108 экз. С 11442. Зак. 607.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.  
<http://www.standards.ru> e-mail: [info@standards.ru](mailto:info@standards.ru)

Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102