

ГОСТ 28274—89

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

**ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ**  
**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРОКОВ**

Издание официальное

БЗ 11—2004



Москва  
Стандартинформ  
2006

**ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ****Термины и определения пороков**

Knitted goods. Terms and definitions for defects

**ГОСТ  
28274—89**МКС 01.040.61  
61.020  
ОКСТУ 8401Дата введения 01.01.91

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий пороков внешнего вида трикотажных изделий, изготовленных из различного вида сырья.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты этих работ.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 25506.

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл. 1.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов—синонимов стандартизованного термина не допускается.

2.1. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

Таблица 1

Термин	Определение
<b>ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ</b>	
1. Порок трикотажного полотна	Порок, возникающий при изготовлении трикотажного полотна или цельновязаного изделия
2. Порок трикотажного изделия	Порок, возникающий при пошиве и обработке трикотажного изделия
<b>ОБЩИЕ ПОРОКИ ИЗДЕЛИЙ</b>	
3. Нарушение начального (конечного) ряда	Порок трикотажного полотна в виде несовершенного выполнения начального (конечного) рядов изделий, выполненных регулярным и полурегулярным способом
4. Прорубка	Порок трикотажного изделия в виде повреждения структуры петель и образования мелких дыр по линии шва изделия
5. Нарушение в расположении застежек	Порок трикотажного изделия в виде неодинаковых расстояний между петлями, пуговицами, крючками, кнопками и др.

Термин	Определение
6. <b>Нарушение при выполнении декоративных элементов (швов, элементов застежки)</b>	Порок трикотажного изделия, возникающий при выполнении декоративных элементов (швов и при обработке элементов застежки)
7. <b>Несимметричность конструктивных линий (элементов)</b>	Порок трикотажного изделия в виде отклонения от условной линии симметрии в расположении симметричных конструктивных линий (элементов), в том числе декоративных
8. <b>Несовпадение размеров парных деталей (частей)</b>	Порок трикотажного изделия в виде разных длины и (или) ширины парных деталей (частей)
9. <b>Кривизна шва (строчки)</b>	Порок трикотажного изделия в виде отклонения шва (строчки) от конструктивной линии
10. <b>Несовпадение швов</b>	Порок трикотажного изделия в виде смещения продольных и поперечных швов в месте их соединения или относительно друг друга
11. <b>Пропуск стежка</b>	Порок трикотажного изделия в виде свободно протянутой нитки на месте отсутствующих стежков
12. <b>Обрыв нитки в стежке</b>	Порок трикотажного изделия в виде нарушения целостности строчки
13. <b>Незахваченные петли</b>	Порок трикотажного изделия в виде незахваченных, свободно висящих петель, возникающих при кетлевке или самобортовке
14. <b>Недошитый шов</b>	Порок трикотажного изделия в виде отсутствия соединения краев деталей изделия в шве
15. <b>Стянутый шов</b>	Порок трикотажного изделия в виде волнистой поверхности полотна вдоль шва
16. <b>Образование складки швом</b>	Порок трикотажного изделия в виде образования нежелательной складки полотна при пошиве
17. <b>Слабая затяжка шва</b>	Порок трикотажного изделия в виде протяжек швейных ниток в шве в результате их слабого натяжения
18. <b>Отличающаяся швейная нитка</b>	Порок трикотажного изделия, возникающий при использовании швейных ниток, колористически не соответствующих цвету образца-эталона
19. <b>Деформация трикотажного изделия (частей)</b>	Порок трикотажного изделия в виде нарушения формы изделия или деталей (частей)
20. <b>Концы нитей (пряжи)</b>	Порок трикотажного цельновязаного изделия в виде свободно провисающих или незакрепленных концов нити (пряжи) при заботке изделия или при переключении нитеводителей
21. <b>Закрученный борт</b>	Порок чулочно-носочного изделия в виде закручиваемости борта с эластомерной нитью
22. <b>Различная плотность вязания в деталях</b>	Порок трикотажного изделия в виде различающейся плотности полотна в деталях изделия
23. <b>Разнооттеночность деталей (частей)</b>	Порок трикотажного изделия в виде различных оттенков окраски в отдельных деталях (частях) одного изделия или пары изделий

3. Алфавитный указатель содержащихся в стандарте терминов приведен в табл. 2.

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Т а б л и ц а 2

Термин	Номер термина
Борт закрученный	21
Деформация трикотажного изделия	19
Деформация частей трикотажного изделия	19
Затяжка шва слабая	17
Концы нитей	20
Концы пряжи	20
Кривизна строчки	9
Кривизна шва	9
Нарушение в расположении застежек	5
Нарушение конечного ряда	3
Нарушение начального ряда	3
Нарушение при выполнении декоративных швов	6
Нарушение при выполнении декоративных элементов	6
Нарушение при выполнении элементов застежки	6
Несимметричность конструктивных линий	7
Несимметричность элементов	7
Несовпадение размеров парных деталей	8
Несовпадение размеров частей	8
Несовпадение швов	10
Нитка швейная отличающаяся	18
Образование складки швом	16
Обрыв нитки в стежке	12
Петли незахваченные	13
Плотность вязания в деталях различная	22
Порок трикотажного изделия	2
Порок трикотажного полотна	1
Пропуск стежка	11
Прорубка	4
Разнооттеночность деталей	23
Разнооттеночность частей	23
Шов недошитый	14
Шов стянутый	15

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР**

**РАЗРАБОТЧИКИ**

**З.В. Савватеева, Л.П. Сибирева, Н.А. Мазурина, Г.Н. Антонова**

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.09.89 № 2959**

**3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6481—88**

**4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 25506—82	Вводная часть

**6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2006 г.**

Редактор *М.И. Максимова*  
Технический редактор *Н.С. Гришанова*  
Корректор *М.И. Першина*  
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Сдано в набор 12.04.2006. Подписано в печать 25.04.2006. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,30. Тираж 55 экз. Зак. 294. С 2772.

---

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6