



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А С С Р

МАШИНЫ ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 28764—90
(ИСО 6165—87)

Издание официальное

10 коп. БЗ 8—90/633

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

МАШИНЫ ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ

Основные типы.

Термины и определения

Earth-moving machinery.
Basic types. Terms and definitions

ГОСТ

28764—90

(ИСО 6165—87)

ОКП 48 1000

Дата введения

01.01.92

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стандарт устанавливает термины и определения для основных типов землеройных машин, предназначенных для выполнения работ по выемке, погрузке, транспортированию, распределению и уплотнению грунта и других материалов при сооружении дорог, дамб, на строительных площадках, при прокладке траншей и т. д.

Примечание. Стандарт может быть дополнен терминами и определениями для других основных типов машин.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. трактор: Самоходная гусеничная или колесная машина, используемая для реализации напорного или тягового усилия посредством смонтированного на ней оборудования

en tractor
fr tracteur

2.2. погрузчик: Самоходная гусеничная или колесная машина со встроенной опорной конструкцией и рычажной системой с фронтально расположенным ковшом, которая черпает или копает материал за счет движения машины вперед, а также поднимает, транспортирует и выгружает материал (ГОСТ 27721)

en loader
fr chargeuse

2.3. обратная лопата-погрузчик: Самоходная колесная машина с главной металлоконструкцией, предназначеннной служить

en backhoe loader
fr chargeuse-pelleuse

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта ССР

в качестве опоры как для смонтированного впереди погрузочного механизма с фронтальным ковшом, так и для смонтированного сзади оборудования обратной лопаты. При использовании в режиме обратной лопаты машина обычно копает материал ниже уровня опорной площадки при движении ковша в направлении к машине. Обратная лопата поднимает, перемещает с поворотом и выгружает материал при стационарном положении ходового устройства. При использовании в режиме погрузчика машина черпает или копает материал за счет движения машины вперед, а также поднимает, транспортирует и выгружает материал

2.4. экскаватор: самоходная гусеничная или колесная машина, цикличного действия с одним ковшом или другим рабочим органом, осуществляющая, кроме копания грунта (или иного материала) и его перемещения путем вращения поворотной части, погрузочные, сваебойные или другие работы при помощи одного из видов сменного рабочего оборудования

2.5. землевоз; самосвал: Самоходная колесная машина с открытым кузовом, которая транспортирует и выгружает или распределяет материал. Загрузка землевоза осуществляется внешними средствами

2.6. самоходный скрепер: Самоходная колесная машина, имеющая открытый ковш с режущей кромкой, расположенный между передними и задними колесами, которая режет, набирает, транспортирует и распределяет материал при движении вперед. Набору материала при движении машины вперед может способствовать снабженный приводом механизм элеваторной загрузки, установленный на ковше скрепера (ГОСТ 27536)

2.7. автогрейдер: Самоходная колесная машина с регулируемым отвалом, расположенным между передними и задними колесами, которая режет, перемещает и

en excavator
fr pelle

en dumper
fr tombereau

en tractor-scraper
fr décapeuse
automotrice

en grader
fr nivelleuse

распределяет материал в целях профилирования (ГОСТ 27535)

2.8. каток и уплотняющая машина: Самоходная прицепная, перемещаемая вручную или выполненная в виде дополнительного оборудования машина, которая уплотняет материалы, в том числе каменные насыпи, грунты, асфальтобетонные покрытия и мусор, путем укатывания, трамбования или вибрационного воздействия

2.9. трубоукладчик: Самоходная гусеничная машина, специально предназначенная для подъема и укладки труб и транспортирования оборудования для трубопроводов. Данная машина, базой для которой служит гусеничный трактор, имеет специально сконструированные составные части, например ходовое устройство, главную раму, противовес, механизм подъема стрелы и груза и боковую стрелу, поворачивающуюся в вертикальной плоскости (ГОСТ 27963)

2.10. бульдозер: Самоходная гусеничная или колесная машина с регулируемым фронтально-расположенным отвалом, которая режет, перемещает и распределяет материал при движении вперед

2.11 бульдозер-рыхлитель: Самоходная гусеничная или колесная машина с регулируемым фронтально-расположенным отвалом и регулируемым рыхлителем заднего расположения, которая режет, перемещает и распределяет материал отвалом или рыхлит рыхлительным оборудованием при движении вперед

en roller and compactor
fr rouleau et compacteur

en pipelayer
fr tracteur poseur de canalisations

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН НПО «ВНИИСТРОЙДОРМАШ»
Министерства тяжелого машиностроения СССР**
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением
Государственного комитета СССР по управлению качеством
продукции и стандартам от 29.11.90 № 2992**
Настоящий стандарт разработан методом прямого применения
международного стандарта ИСО 6165—87 «Машины земле-
ройные. Основные типы. Термины и определения» с дополните-
льными терминами пп. 2.10, 2.11, отражающими потребности
народного хозяйства
- 3. Срок проверки — 2002 г.,
периодичность проверки — 10 лет**
- 4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**
- 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН-
ТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 27535—87	2.7
ГОСТ 27536—87	2.6
ГОСТ 27721—88	2.2
ГОСТ 27963—88	2.9

Г. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

Группа Г00

Изменение № 1 ГОСТ 28764—90 Машины землеройные. Основные типы. Термины и определения

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 20.08.91 № 1375

Дата введения 01.01.92

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.12 и примечанием: «2.12. Прицепной скрепер: буксируемая гусеничным или колесным трактором машина, имеющая откры-

(Продолжение см. с. 42)

(Продолжение изменения по ГОСТ 28764—90)

тый ковш с режущей кромкой, расположенной между передними и задними колесами, которая режет, набирает, транспортирует и распределяет материалы при движении вперед.

Примечание к пунктам 2.10, 2.11, 2.12:

Термины пп. 2.10, 2.11, 2.12 отсутствуют в международном стандарте ИСО 6165—87».

(ИУС № 11 1991 г.)

Редактор И. Е. Исакдарян

Технический редактор О. Н. Никитина

Корректор А. С. Черноусова

Сдано в наб. 25.12.90 Подп. в печ. 22.01.91 0,5 усл. и. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,25 уч.-изд. л.
Тир. 4000 Цена 10 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2478

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		международнoe	русское
ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ			
Длина	метр	м	м
Масса	килограмм	кг	кг
Время	секунда	с	с
Сила электрического тока	ампер	А	А
Термодинамическая температура	kelвин	К	К
Количество вещества	моль	мол	моль
Сила света	кандела	cd	кд

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Плоский угол	радиан	rad	рад
Телесный угол	стерadian	sr	ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица			Выражение через основные и дополнительные единицы СИ
	Наименование	Обозначение	международное	русское
Частота	герц	Hz	Гц	с^{-1}
Сила	ньютон	N	Н	$\text{м} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$
Давление	паскаль	Pa	Па	$\text{м}^{-1} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$
Энергия	дюйль	J	Дж	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$
Мощность	ватт	W	Вт	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3}$
Количество электричества	кулон	C	Кл	$\text{с} \cdot \text{А}$
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3} \cdot \text{А}^{-1}$
Электрическая емкость	фарид	F	Ф	$\text{м}^{-3} \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^4 \cdot \text{А}^2$
Электрическое сопротивление	ом	Ω	Ом	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3} \cdot \text{А}^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$\text{м}^{-3} \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^3 \cdot \text{А}^2$
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^{-1}$
Магнитная индукция	tesла	T	Тл	$\text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^{-1}$
Индуктивность	генри	H	Гн	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^{-2}$
Световой поток	люмен	lm	лм	кд · ср
Освещенность	люкс	lx	лк	$\text{м}^{-2} \cdot \text{кд} \cdot \text{ср}$
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	с^{-1}
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грей	Gy	Гр	$\text{м}^2 \cdot \text{с}^{-2}$
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$\text{м}^2 \cdot \text{с}^{-2}$